

Vorlage Broschüren

Quadrat Mittel - Spiralbindung

Größe: 14,8 x 14,8 cm

Sie dürfen diese Vorlage als extra Ebene bei Ihrem Layoutprogramm verwenden. Vergessen Sie bitte nicht, unsere Vorlage unsichtbar zu machen oder zu löschen bevor Sie Ihre fertiges PDF oder High Resolution JPG-Archiv gespeichert haben.

Fertige Größe: 14,8 x 14,8 cm

Dies ist die fertige Größe der Seite.

Format zum Hochladen: 15,4 x 15,4 cm

Fertige Größe inklusive Beschnitt an allen Seiten. Diese Verfallszone muss von freigehalten werden Texten und Bildern frei gehalten werden. Hintergrundbilder können sich in diese Zone erstrecken. Dies gewährleistet ein ordentliches Ergebnis, ohne unten einen weißen Rand zu erzeugen.

Sicherheitsbereich (3 mm)

Bleiben Sie mit Ihrem Text und wichtigen Objekten innerhalb der blauen Linie. Dies verhindert, dass sie beim Schneiden der Drucksachen teilweise berücksichtigt werden.

ACHTUNG:

Entfernen Sie diese Ebene aus Ihrem Design und verhindern Sie, dass die Linien auf der Broschüren gedruckt werden.

INFO:

- Sie müssen Text in Ihrem Design immer in Konturen / Umrisse konvertieren. (keine Schriftart)
- Liefern Sie Farben immer in Farbe (40% - 40%): Sie formatieren Dateien vollständig in CMYK. Keine pms- oder rgb-farben
- Versetzen Sie Ihre Datei mit einem 3 mm Beschnitt. Sie können den Hintergrund hier fortsetzen lassen, das hat mit dem minimalen Abstand zu tun. Dies stellt sicher, dass Sie nach dem Schneiden keine weißen Ränder sehen und der Hintergrund gleichmäßig von allen Seiten verdrückt.
- Verwenden Sie für Bilder immer eine Mindestauflösung von 150 dpi. Wir empfehlen eine Auflösung von 300 dpi.
- Wenn Sie Linien und Streifen verwenden, sollten diese nicht dünner als 0,25 pt sein. Zumindest diagonale Linien müssen eine Dicke von 0,5 pt haben.
- In Bezug auf die Schriftgröße empfehlen wir mindestens 6 PT beizubehalten. Die Lesbarkeit hängt auch von der verwendeten Schriftart ab.
- Die CMYK-Farbedeckung in Ihrem Design sollte niemals höher sein als 289%.
- Dies sind die Prozessfarben von Cyan, Magenta, Gelb und Key (= Schwarz) zusammen.
- Verwenden Sie die folgende Kontraktion für tiefes Schwarz: C50%, M40%, Y40% und K100%. Verwenden Sie tiefes Schwarz nur für größere Flächen und Text. Nicht für Text, der kleiner als 12pt oder normaler Text ist.
- Layout mit weicher Kontur (stroke) oder Källen (fill) darf nie unter Druck gesetzt werden (overprint) stehen. Weiß bei Überdruck wird in der endgültigen Drucksache besetzt und dies kann zu einem unerwünschten Ergebnis führen.
- Die Programme, die wir empfehlen, um die richtigen Druckdateien zu verarbeiten, sind: Adobe InDesign, Adobe Illustrator oder Adobe Photoshop
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei als druckfertiges PDF unter PDF-Ausf./X-1a:2001 gespeichert ist. Die Dateien müssen als 1 Layer gefaltet werden. Sie können jpg oder tiff (1 Ebene) als alternative Dateien angeben.
- Liefern Sie Ihre Datei ohne Schnittmarken und Druckmarken.

Lieferoptionen genehmigen/abgelehnt

- Liefern Sie 1 Datei mit der Anzahl der besetzten Seiten in der gewünschten Reihenfolge.
- Sie starten diese Datei mit der Titelseite (Seite 1). Dann das Layout, das auf der Innenseite der Titelseite erscheinen soll (Seite 2). Wenn es kein Blatt sein muss, ist dies eine freie Seite. Dann folgt die erste Seite des Innenraums (Seite 3) und so geht es weiter zur Rückseite des letzten Magazins.
- Senden Sie die Seiten nicht als Spread oder Schwarz-Weiß 2 Seiten nebeneinander.
- Wenn Sie keine PDF-Datei mit mehreren Seiten erstellen können, können Sie die Seiten separat hochladen, indem Sie die Seitenzahl im Dateinamen deutlich angeben.

Bitte beachten Sie:

Jede Seite hat das Bild der gegenüberliegenden Seite am hinteren Rand.

